

Tabulová Barva dekorativní barva

POPIS

Matná (klasifikace 5/RT), vodou ředitelná akrylátová latexová barva k natírání školních tabulí. Při psaní se křída dobře zachytí na struktuře natřené plochy a lze ji lehce utřít.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Dřevěné, dýhové, apod. školní tabule.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Specifická hmotnost: 1,0 kg/l, ISO 2811
Ředidlo: Voda

Odstín

zelený, černý

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Nové povrchy:

Očistěte ještě nenatřenou dýhovou plochu od nečistoty a prachu a natřete ji základním nátěrem - barvou UNICA Adhesion Primer.

Dříve natřené povrchy:

Omyjte mycím prostředkem MAALIPESU (mytí barev), poté je pečlivě opláchněte vodou a nechte dobře oschnout. Obrušte povrch, odstraňte brusný prach a natřete například základovou barvou UNICA Adhesion Primer.

Aplikace

BARVU NA ŠKOLNÍ TABULE před použitím nejprve dobře promíchejte a nanášejte ji štětcem nebo stříkácí pistolí. Podle potřeby ji naředěte vodou. Polyesterové nebo nylonové štětce jsou nejvhodnější.

Vydatnost

9-12 m²/litr v jedné vrstvě.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu obvykle zasychá do 24 hodin. Poté je tabule připravena k použití

Čištění nástrojů

Použité nástroje umyjte ve vodě ihned po skončení práce. Pokud nástroje zaschnou, použijte Tikkurila čistič štětců.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zneškodněte v souladu s místními předpisy.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Chraňte před mrazem.

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: puplus@puplus.cz
Tel./fax.: + 420 577 100 249