



ŠNIEŽKA EKO - MATNÁ INTERIÉROVÁ AKRYLOVÁ BARVA PRO STĚNY A STROPY

- ekologická
- Jednoduchá aplikace a vynikající křivostí
- optimální vydatnost k 13m²/l v jedné vrstvě nátěru

POPIS VÝROBKU

ŠNIEŽKA EKO je interiérová matná akrylová barva pro stěny a stropy. Je dodávána jako sněhobílá, nátěr je antialergický a je plně prodyšný a umožňuje "dýchání" stěnám. Nezpůsobuje podráždění, je vhodný pro alergiky a lidi, kteří jsou zvláště citliví na různé alergie - výzkum prováděný Ústavem klinické a environmentální alergologie, Collegium Medicum Jagellonské univerzity potvrzuje, že emulze nevykazuje alergické nebo dráždivé účinky.

POUŽITÍ

Barva je určena pro dekorativní a ochranné malování stěn a stropů v interiérech : aplikuje se na cementové, vápenocementové, sádrové malty, sádkartonové desky, cihly, dřevo, materiály na bázi dřeva a tapet, včetně těch ze skelného vlákna v interiérech.

VLASTNOSTI VÝROBKU

Vzhled dle PN EN 13300	matná	
Brookfieldova viskozita RVT . 20°C, min	[mPas]	5000
Odolnost vůči drhnutí		
Dle PN-C-81914:2002	druh III- povlak odolná na suché tření	
Čas schnutí nátěru při teplotě 23 ± 2 ° C při relativní vlhkosti vzduchu 50 ± 5%, stupeň 3, nejvíce	[h]	3

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu	<p>Podklad by měl být trvalý, suchý, zbavený prachu a mastnoty. Čerstvé vápenocementové omítky mohou být natřeny po 3-4 týdnech zrání, sádrové omítky po 2 týdnech, tzv. „suché omítky“ - ihned po broušení a odprášení.</p> <p>Nové nátěry nebo povlaky s velmi intenzivní barvou se doporučuje malovat nátěrovou hmotou Śniezka GRUNT.</p> <p>Staré nátěry, lepicí barvy odstraňte, omyjte a opláchněte vodou s přidáním čistících prostředků až do odhalení omítky.</p> <p>Staré nátěry emulzní barvy, které se špatně drží podkladu odstraňte a když se drží pevně - omyjte vodou s přidáním detergentů.</p> <p>Místa nátěrů starých barev nechte zcela vyschnout.</p> <p>Vysoce savé (kromě hlazených sádrových povrchů), volně vázané, a křídující, tj. zanechávající stopy prachu po potření dlaní, vymalujte polymerovým penetračním základním nátěrem ACRYL PUTZ®. Správně natřený povrch by měl být matný.</p> <p>Místa pokryté plísní a houbami, mechanicky vyčistěte a dezinfikujte fungicidní impregnací, s ohledem na potřebu odstranit příčiny vzniku hub.</p> <p>Nerovnosti se doporučuje vyrovnat hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FS20 Finiš, trhliny a úbytky vyplňte hotovou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®FX23 Flex nebo - v případě větších nerovností - sypkou stěrkovou hmotou ACRYL-PUTZ®ST10 Start a potáhnout podkladovou emulzí Śniezka GRUNT.</p> <p>Fleky, skvrny sazí, nikotinu a oleje vymalujte akrylovou barvou Śniezka Fleky-Skvrny.</p>
Příprava výrobku	<p>Hustá dodavatelská viskozita výrobku, se sníží po přidání 5% vody a důkladném promíchání.</p> <p>Barvu před malováním důkladně promíchejte. Pro první malování čerstvých podkladů nenatřených podkladů se doporučuje ředit barvu, v závislosti na savosti podkladu s přídavkem až 10% vody.</p> <p>Pro malování starých, dobře přilnavých nátěrů neředte nebo zředte přidáním 3-5% vody.</p>
Malování	<p>V interiéru malujte za teploty vzduchu a podkladu od + 10 ° C.</p> <p>Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním ve dvou vrstvách (na nenatřené nové stěny základním nátěrem 3) barvy. - Druhá vrstva po vysušení předchozí, tedy po přibližně 2-4 h.</p> <p>Nástroje po malování umyjte ve vodě.</p>

PARAMETRY APLIKACE PRO JEDNOTLIVÉ METODY

METODY APLIKACE	PARAMETRY APLIKACE				
	FARBY	ŘEDĚNÍ	průměr trysky pistole	Aplikační tlak	doporučený počet vrstev
	[s]	[%]	[mm]	[MPa]	
štetec, váleček	Dodavatelská viskozita	-	-	-	2
Pneumatický nástrík	nepoužíva se				
Hydrodynamický nástrík *	Dodavatelská viskozita	-	0,43÷0,66	20÷21	1-2

* Nástrík byl proveden zařízeními firmy Graco, model 395 ST PRO.

MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST

48 měsíců od data výroby.

BALENÍ

1L, 3L, 5L, 10L, 15L

VYDATNOST

do 13 m²/l v jedné vrstvě nátěru v závislosti od savosti a drsnosti podkladu.

ODSTÍNY

bílá, - je možné také obarvit na libovolný odstín prostřednictvím univerzální tónovací pasty Colorex.

VOC

Limit obsahu VOC pro tuto kategorii produktů: kat. A/a/WB): 30g/l (2010). Výrobek obsahuje max. 30g/l.

NORMY, ZKOUŠKY A OSVĚDČENÍ

Osvědčení PZH HK/B/0552/01/2010.

PN-C-81914:2002, druh III odolná na suché tření.

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA

Minimální trvanlivost a číslo šarže: na obalu.

BEZPEČNOST:

Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-4-izothiazol-3-onu [ES 247-500-7] a 2-methyl-2H isothiazol-3-onu [ES 220-239-6] (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte se sebou obal výrobku nebo etiketu.

Uchovávejte mimo dosahu dětí. Před použitím si přečtěte etiketu.

Obsah / obal odstraňujte v souladu s platnými předpisy.

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost výrobce, protože podmínky výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování s produkty jiných výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost za kvalitu nátěrového systému. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.

Technický list &p;/&P; Poslední aktualizace 2015-01-13

Fabrika barev a laků Śnieżka, a.s., 39-102 Lubzina 34A, Zpráva: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44
Tel. + 48 14 681 11 11, fax +48 14 682 22 22, Obchodní rejstřík KRS 0000060537 XII Hospodářské oddělení KRS v Rzeszowě
DIČ: 818-14-33-438, Základní kapitál plně splacen: 12 617 778 zł, www.sniezka.pl

Infolinka: 801 500 801 (Náklady na volání podle sazebníku operátora)